

PRODUCTS & PLANNING

DIGITAL

CATALOG



総合カタログ WEB用

2025年7月3日改訂

※記載されている情報は最新のものではない場合があります。

このPDFファイルはweb閲覧用の軽量版です。そのため、製品画像の詳細が確認しづらい場合がございますので、ご了承ください。より高精細のカタログをお求めの方は、公式ホームページより「総合カタログ 印刷用」をダウンロードいただくか、「製品一覧」のリストより「出力用PDF」をお選びください。

COMET

電源部 ハンディタイプ

CAPA-2400CQ ▶ 004

CS-2400T-RS ▶ 006

CM-1200T ▶ 008

CM-4XT ▶ 010

モノブロック

SYNCHRON-04 RCⅡ ▶ 012

SYNCHRON-04 ▶ 014

TWINKLE034FS-RS ▶ 016

TWINKLE F-RS Series ▶ 018

TWINKLE RS Series ▶ 020

CTR-04 ▶ 022

電源部 スタジオタイプ

ILS-444FS/FS-LM ▶ 024

モノスカイライト RC ▶ 026

ILS-SCBI ▶ 028

定常光

TWINKLE LEDⅢ ▶ 030

LINE-LED ▶ 032

ヘッド ハンディタイプ

CAX-32CQヘッド ▶ 034

CAX-32ヘッド ▶ 035

CAX-32スライドヘッド ▶ 036

CAX-64ヘッド ▶ 037

CB-25ヘッド ▶ 038

リングライト32 ▶ 039

ヘッド スタジオタイプ

S-6ヘッド ▶ 040

H-10Nヘッド ▶ 041

350×1200ライト ▶ 042

350×600ライト ▶ 043

SF-Ⅱヘッド ▶ 044

SF-Ⅲヘッド ▶ 045

コーナーライト3Nヘッド ▶ 046

ソフトボックス

キミーラ ライトバンク ▶ 048

キミーラオクタビューティーディッシュ ▶ 050

キミーラバンケーキランタン ▶ 051

GRAND BOX ▶ 052

SPEEDBOX アルミリングCX ▶ 053

コメットバンクa ▶ 054

ブルームウェーハーライトバンク ▶ 056

インサート金具/スピードリング ▶ 058

アクセサリ

リフレクター ▶ 060

モーラ リフレクター ▶ 062

ランプ/蛍光管 ▶ 063

ガラスグローブ ▶ 064

アンブレラ/アンブレラディフューザー ▶ 065

スタンド/アーム/ダボ受け ▶ 066

ライトカッター ▶ 068

グリッドスポット/ハニースポット ▶ 069

ヘッドコード/ACコード ▶ 070

シンクロコード/シンクロボックス ▶ 071

無線シンクロ装置 ▶ 072

赤外シンクロ装置 ▶ 074

撮影用機材 ▶ 075

セットケース ▶ 076

充電器/電池 ▶ 077

パン棒 ▶ 078

メインリフレクター ▶ 079

OPSカットセット ▶ 080

スポットライト ▶ 082

工事用品

スタジオレール/コネクター ▶ 084

スタジオレール用取付金具/ランナー ▶ 085

取付金具/回転金具 ▶ 086

パンタグラフ/スプリング ▶ 087

スカイシステム

スカイ枠 吊り式 ▶ 088

スカイ枠電動昇降装置 ▶ 089

スタンダードタイプのスタジオコントロールボックス



ILS-SCBI [001630] 受注生産

最大4台までのストロボ電源部
一括ON／OFF機能

6本のロールスクリーンを
コントロール

総合充電状況にサウンドモード
(充電中／完了音)を採用

最高1000Wのフォーカスライ
トが接続可能

仕様

品名		ILS-スタジオコントロールボックス
定格電圧		AC100V±10% 50／60Hz
ヒューズ定 格	メイン	3A
	フォーカス	10A
メインスイッチ		電源部一括ON／OFF
モデリングスイッチ		一括ON／OFF
フラッシュカウンター		5桁表示
スクリーン接続本数		6
電源部接続台数		4
総合充電完了		レディランプ点灯(テスト発光スイッチ点灯)
フォーカスランプ		1000Wまで
シンクソケット		フロントパネル：3PBF×2／リアパネル：ピンジャックタイプ×2
サウンドモード		充電完了音(READY)／消音(OFF)／充電中音(CHG)
不発光警報		FFI表示 充電完了前発光を告知
寸法		445(w)×170(h)×400(d)mm
重量		8kg



コーナーライト3Nヘッド
ユニポール横吊り式 [011292]



コーナーライト3Nヘッド
パンタ縦吊り式／スタンド式
[011291]

コーナーライト3Nヘッド

※形状や色は写真と異なることがあります

仕様

品名	コーナーライト3Nヘッド ユニポール横吊り式	コーナーライト3Nヘッド パンタ縦吊り式／スタンド式
最大入力	400Ws	
キセノンランプ数	2 (S-70150AP)	
コネクタータイプ	Sタイプ(コード長さ4.5m/ユニポール吊り1.4m)	
モデリングランプ	S-20W×3*	
寸法	110(φ)×1110(ℓ)mm	
重量	4.4kg	

※S-50Wのモデリングランプはご使用いただけません。

