

SMDV

自由度、
無限大∞



B360 HSS

B240 HSS

B120 HSS

Mobile Battery Strobe

B-Control & Mobile Battery Strobe

Wireless Control

カメラ位置からライトコントロール 80 CH・4グループでワイヤレスシンクロ。



B-Control を使用することでBシリーズストロボを最大4台まで個別に調光及び『ON/OFF』を遠隔制御できワイヤレスシンクロも可能となります。



MANUAL-MODE



B 240/120ストロボ出力をFULL ~1/256, 1/3EVステップで調光できます。最大4灯まで各灯に調光及び各灯のON/OFFが可能になります。

Multi Flash-MODE



カメラのシャッタースピードをスローシャッターに設定しマルチ発光モードを組み合わせて動きのある被写体を一つの画像に多重撮影することができます。

B360-MODE



B360用モードにすることでB360の仕様にあわせた調光範囲FULL ~1/128に設定することができます。*B240/120と混在させて使用する場合 B-240/120の最低出力は1/128となります。

対応機種一覧



For Sony

Sony用

[231905]

α1 / α9 / α7R II / α7R III / α7R IV / α7S II / α7S III / α7 II / α7 III / α7 IV



For Fujifilm

Fujifilm用

[231906]

X-T2 / X-T3 / X-T30 / X-H1 / GFX-50S II / GFX-50R / GFX-100



For Canon

Canon用

[231907]

EOS 1DXMK II / 5DMK III / 5D MK IV / 5DsR / 6DMK II / 7DMK II / EOS R / R5 / R6 / R3



For Nikon

Nikon用

[231908]

D500 / D750 / D780 / D810 / D850 / D4s / D5 / D6 / Z6 / Z7 / Z6 II / Z7 II / Z9

移動する、創造する、 輝く。

コードレスでストロボが持ち運べたら—と考
えたことはありませんか？

機動性に特化したモバイルバッテリーストロボ
シリーズが堂々のリリース。

スタジオにロケ撮影、あらゆる場面に瞬時に
対応する機動力は、あなたの創造のバリエー
ションを無限に広げてくれます。

充実したバッテリー持続力、高輝度モデリング
ランプはもちろん、ワイヤレスで操作できる機
能性も完備。

これひとつあれば、そこがあなたのスタジオ。



機動性を、
極める。

モバイルで
今までにない
自由を。

B360 HSS

[231904]



最大出力
360Ws

リチウム
イオン電池 250回
発光

高速閃光
1/17000

- 付属品
- ①アンブレラリフレクター 120φ B360 用
- ②グリップ B360 用
- ③ダブルダボ
- ④リチウムイオン電池 B360 用
- ⑤充電器 B シリーズ用
- ⑥シンクロコード 5m

調光範囲
FULL ~ 1 / 128

充電時間
2.2 秒

LEDモデリング
ランプ搭載

ハロゲン球に近い色合いで、ヘリカル管の周囲を15個のLEDで囲み7Wの出力で照射します。



視認性に優れた
ディスプレイ

B240 HSS

[231902]



最大出力
240Ws

充電時間
2.0 秒
調光範囲
FULL ~ 1 / 256

● 付属品

- ①グリップ B240/B120 用
- ②リチウムイオン電池 B240/B120 用
- ③充電器 B シリーズ用
- ④ダブルダボ



B-Controlを使用することにより最速1/8000秒のシャッター速度まで同調。充電時間は、0.05~2.0秒。バッテリーフル充電で約350カット以上撮影可能です。

ハイスピード
シンクロ
(HSS)

リチウム
イオン電池 350回
発光

動画撮影
も可能



被写体をいきいきと撮影するにはライティングは必須です。17WのLEDモデリングランプ搭載で光量連動。5000ケルビンで正確な色感を表現。

17W高輝度
LED搭載

B120 HSS

[231903]



最大出力
120Ws

コンパクトボディ

15W高輝度
LED搭載

● 付属品

- ①グリップ B240/B120 用
- ②リチウムイオン電池 B240/B120 用
- ③充電器 B シリーズ用
- ④ダブルダボ

700回
発光
リチウム
イオン電池 充電時間
1.0 秒

調光範囲
FULL ~ 1 / 256

わかりやすいインターフェースで直感的に操作できます。B120とB240のアクセサリには互換性あり。



○ 対応アクセサリ

B360 HSS

- アンブレラリフレクター 120φ B360 用 [232783]
- C-リフレクター 180φ B360 用 [232784]
- ビューティーディッシュ 300φ 銀 B360 [232785]
- ビューティーディッシュ 300φ 白 B360 [232786]
- SPEEDBOX-70 B360 用 [232752]
- グリッド SPEED BOX-70 用 [232724]
- スタート 40φ B360 用 (グリッド付) [232788]
- グリッド 300φビューティーディッシュ用 [232787]
- グリッド 300φビューティーディッシュ用【装着例】
- B360 CX アダプター [232789]
- グリッドフィルターキット 120φ用 [232758]
- SPEEDBOX A アルミ R プラケット Dm 用 [232729]
- インサート金具 B360 キミラーウエハ用 [232790]

B240 B120 HSS

- リフレクター 125φ B120 用 [232782]
- ディフューザードーム B120 用 [232756]
- グリッドフィルターキット ライト 120φ用 [232757]
- リフレクター 125φ B120 用 [232782]
- ディフューザードーム B120 用 [232756]
- グリッドフィルターキット ライト 120φ用 [232757]
- 照射角度: 40°~60° スタート 90φ B120 用 [232797]
- SPEEDBOX Flip20G 500(φ)×250(d)mm 420g [232750]
- SPEEDBOX Flip28G 700(φ)×340(d)mm 520g [232751]
- 照射角度: 40°
- 照射角度: 42°
- 照射角度: 40°
- 照射角度: 42°
- 照射角度: 40°
- 照射角度: 42°

◎主な仕様

品名	B360 HSS	B240 HSS	B120 HSS
型式	B360-HSS	B240-HSS	B120-HSS
対応無線シンクロ装置	B-Control / RS- 発信器 / RS-Controller (B-Control 以外は無線シンクロのみ対応)		
調光範囲	マニュアルモード FULL ~ 1/128	マニュアルモード FULL ~ 1/256	
≪1/3EV ステップ≫	HSS モード FULL ~ 1/32	HSS モード FULL ~ 1/64	HSS モード FULL ~ 1/32
マルチ発光	Sony・Canon・Nikon：発光回数 (T) 1 ~ 99 回 発光周波数 (Hz) 1 ~ 99Hz Fuji：発光回数 (T) 2 ~ 90 回 発光周波数 (Hz) 1 ~ 90Hz		
電池	リチウムイオン電池B360用(14.4V 2500mAh)	リチウムイオン電池B120用(14.4V 2500mAh)	
電池充電時間	約2.5時間		
発光回数	約250回	約350回	約700回
最大出力	360Ws	240Ws	120Ws
ストロボ調光方式	シリーズカット方式		
出力表示	液晶ディスプレイによるデジタル表示		
発光回数表示(Count)	199,999 までの表示	無し	
電池残量表示	4段階表示と電池表示の点滅		
キセノンランプ	ヘリカル管	サークル管	
モデリングランプ	LED 7W (色温度 3600K)	LED 17W (色温度 5000K)	LED 15W (色温度 4400K)
充電時間	2.2秒	2.0秒	1.0秒
	(出力FULL 電池100%充電時)		
閃光時間 (t 0.5)	1/700 ~ 1/17000	1/800 ~ 1/18000	1/1200 ~ 1/18000
モデリングモード	消灯/出力連動調光/100%点灯/AF-ON ※AF-ON はカメラ機種により動作しない場合があります		
サウンドモード	ON/OFF	テストスイッチ長押しで ON/OFF	
充電完了表示	発光回数表示 (Count) 充電中消灯	3段階レベルメーターにて表示	
シンクロソケット	ホーンジャック (3.5φ)		
シンクロ電圧	DC 15V		
リモコン受信機能	周波数 2.402 ~ 2.481GHz		
受信チャンネル数	80チャンネル ※Dm-Controllerとの互換性はありません		
フラッシュグループ	4グループ (A/B/C/D)・解除 ※各グループ1灯まで B-Control 対応		
フォトセル	S1 同調発光 / S2 同調発光 プリ発光カット / OFF		
過熱警報	過熱表示点滅とブザー音		
クーリングファン	無し	内蔵 (内部温度上昇により作動)	
適合アクセサリ	B360 type (Dm type 共用)	B120 type	
寸法	201(w)×80(h)×108(d)mm	91(φ)×170(d)mm	91(φ)×134(d)mm
重量	1.46kg(電池260gを含む)	1.2kg(電池240gを含む)	1kg(電池240gを含む)

ストロボ出力を 1/128 以下に下げた場合、本機性能により光量ばらつきが発生いたします。

◎Bコントロール仕様

品名	B-Control Sony用	B-Control Fuji用	B-Control Canon用	B-Control Nikon用
型式	B-SN-CO	B-FJ-CO	B-CA-CO	B-NK-CO
使用周波数	2.402 ~ 2.481GHz			
チャンネル数	80チャンネル			
フラッシュグループ	4グループ (A/B/C/D)			
動作距離	70m以内 ※使用環境により異なります。			
発光モード	マニュアルモード：FULL ~ 1/256 1/3EV ステップ B360 モード：FULL ~ 1/128 1/3EV ステップ マニュアル HSS モード：FULL ~ 1/32 1/3EV ステップ (液晶表示は 1/64 まで表示されます) B360HSS モード：FULL ~ 1/32 1/3EV ステップ			
マルチ発光モード	Sony・Canon・Nikon：発光回数 (T) 1 ~ 99 回 発光周波数 (Hz) 1 ~ 99Hz Fuji：発光回数 (T) 2 ~ 90 回 発光周波数 (Hz) 1 ~ 90Hz			
シンクロソケット	ホーンジャック (2.5φ)			
使用電池	アルカリ単4形乾電池 (1.5V) 2本			
寸法	54(w)×42(h)×83(d)mm			
重量	66g(本体のみ)			

◎営業所一覧


仙台営業所 TEL (022) 727-6521 FAX (022) 727-6523
〒981-8003 仙台市泉区南光台 4-29-25

東京営業所 TEL (03) 5916-5788 FAX (03) 5916-5875
〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

東京営業所 コマーシャル課
TEL (03) 5916-5789 FAX (03) 5916-5876
〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

大阪営業所 TEL (06) 7658-1188 FAX (06) 7658-4848
〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15

福岡営業所 TEL (092) 504-9005 FAX (092) 504-9006
〒816-0912 大野城市御笠川 4-11-19-VI-2号室



\\ 情報サイトはこちら /
B-Controlシリーズ
B360 / B240 / B120
MobilBatteryStrobe



【Dm360/Dm360TTLをご使用のユーザー様各位】 B-Control (各メーカー) を使用してDm-360/Dm-360TTLは互換性が無い為、動作させることができません。お客様の要望でBシリーズと互換性を持たせたい場合は、お持ちのDm-360/Dm-360TTLのリアユニットを有償にてB360リアユニットに交換させていただきます。その際 B-Control (各メーカー) も別途ご購入下さい。※B360リアユニットでTTLモードは使用できませんのでご注意ください。
【Dm-Controllerをご使用のユーザー様各位】 Dm-Controllerを使用してBシリーズストロボは互換性が無い為、動作させることができません。その際、B-Control (各メーカー) も別途ご購入下さい。

comet株式会社 ホームページ

comet-net.co.jp/



TEL 03-5916-5785
FAX 03-5916-5872
MAIL mail@comet-net.co.jp

COMET. コメット株式会社 (輸入元)

〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1

Bシリーズモノブロック価格表

COMETコード	品名	税込価格	本体価格	摘要	Dmシリーズとの互換性
231903	B120 HSS	61,050	55,500	本体	×
231902	B240 HSS	87,780	79,800	本体	×
※B120HSS/B240HSS 付属品を単品でご購入する場合は下記の価格となります。					
123168	リチウムイオン電池 B120用	22,000	20,000	※付属	×
123178	充電器 Bシリーズ用	4,070	3,700	〃	○
232409	C-PLUSダブルホルダー	2,200	2,000	〃	
B120 HSS/240 HSS 用アクセサリ					
232793	B シンクロコード 5m	2,530	2,300	別売	○
232782	リフレクター125φ B120用	6,380	5,800	〃	
232750	SPEEDBOX Flip20G	37,400	34,000	〃	
232751	SPEEDBOX Flip28G	41,800	38,000	〃	
232754	グリップ SPEEDBOX Flip20用	17,600	16,000	〃	
232755	グリップ SPEEDBOX Flip28用	23,100	21,000	〃	
232756	ディフューザードーム B120用	4,070	3,700	〃	
232757	ライトフィルターキット B120用	17,600	16,000	〃	
232797	スヌート90φ B120用	5,280	4,800	〃	
232739	コメントハンカ用ブラケットB120用	14,300	13,000	〃	
231904	B360 HSS	112,200	102,000	本体	×
※付属品を単品でご購入する場合は下記の価格となります。					
123169	リチウムイオン電池 B360用	22,000	20,000	※付属	○
123178	充電器 Bシリーズ用	4,070	3,700	〃	
232793	B シンクロコード 5m	2,530	2,300	〃	
232409	C-PLUSダブルホルダー	2,200	2,000	〃	
232783	アンブレラリフレクター120φ B360用	6,820	6,200	〃	
B360用アクセサリ					
232784	C-リフレクター180φ B360用	12,320	11,200	別売	○
232785	ビューティテックイッシュ300φ 銀B360	17,600	16,000	〃	
232786	ビューティテックイッシュ300φ 白B360	19,800	18,000	〃	
232787	グリップ 300φビューティテックイッシュ用	9,350	8,500	〃	
232788	スヌート40φ B360用 (グリップ付)	11,330	10,300	〃	
232752	SPEEDBOX-70 B360用	35,860	32,600	〃	
232724	グリップ SPEEDBOX-70用	22,000	20,000	〃	
232789	B360 CXアダプター	7,590	6,900	〃	
232790	インサート金具B360キミラー用	5,720	5,200	〃	
232758	カラーフィルターキット 120φ用	5,060	4,600	〃	
232729	SPEEDBOX AアルミRブラケットDm用	14,300	13,000	〃	
B-Control					
231905	B-Control Sony用	20,900	19,000		×
231906	B-Control Fuji用	20,900	19,000		
231907	B-Control Canon用	20,900	19,000		
231908	B-Control Nikon用	20,900	19,000		

※2024年8月現在の価格です。諸資材の価格変動が著しい場合は価格改訂させていただいております。